

Aufbau: hergestellt in Belgien

-  Geringer ökologischer Fußabdruck
-  Nachhaltige Bauweise
-  100 % recycelbar / wiederverwendbar

- **Vollverzinkte Stahlkonstruktion**
Wandstärke der Profile de Grundkonstruktion beträgt 5 mm
Bietet zusätzliche Steifigkeit und innere Sicherheit
- **Vollständig gedämmt**
Boden: 22 mm wasserfeste Spanplatte und hochwertiges Vinylboden
+ 120 mm Steinwolle, maximale Belastung: 350 kg/m²
Dach: Extra stark durch seitliche Träger
+ 120 mm Steinwolle, integrierte Dachrinnen
Wände: profilierte Plastisol-Verkleidung
(leichter zu reparieren, recycelbar)
+120 mm Steinwolle
- PVC-Fenster mit Doppelverglasung 4-15-4
serienmäßig mit integrierten Rollläden ausgestattet
- Einbruchssichere Außentür mit Schwelle aus Edelstahl
- Stapelbar bis zu 3 Etagen



Technische Spezifikationen

- Heizungsstandard: Wärmepumpe
- Beleuchtung: 4x LED-Panels 36W
- Sicherungskaste
- Alles eingebaut: 2x Steckdosen
- Prüfbericht Elektrik
- Waschbarer Innenausbau
- Gute Wärme- und Schalldämmung

Interne Merkmale

- Kombinierbar mit Typ KL-09-CE und -CF
- Für größere Freiflächen
- Flure zur Verfügung gestellt

Bitte beachten Sie, dass die Position und Farben der Fenster, der Türen und/oder des Zubehörs auf diesem Datenblatt von der tatsächlichen Ausführung abweichen können.