


Opbouw: *geproduceerd in België*

-  Lage ecologische voetafdruk
-  Duurzame bouwwijze
-  100% recycleerbaar / herbruikbaar

- **Volledige constructie uit verzinkt staal**
Wanddikte profielen van de basisstructuur bedraagt 5mm
Geeft extra stijfheid & interne veiligheid
- **Volledig geïsoleerd**
Vloer: 22mm watervaste spaanplaat en hoogwaardige vinyl vloerbekleding
+120mm minerale wol, max. belasting: 350kg/m²
Dak: Extra stevig door laterale balken
+120mm minerale wol, ingewerkte dakgoten
Wanden: geprofileerde plastisol beplating
(eenvoudiger te repareren, recycleerbaar)
+120mm minerale wol
- PVC ramen met dubbel glas 4-15-4
standaard voorzien van ingewerkte rolluiken.
- Buitendeur inbraakveilig voorzien van RVS voetdorpel
- Stapelbaar tem. 3 verdiepingen




Technische specificaties

- Verwarming standaard: convector
- LED-Verlichting
- Zekeringskast
- Alles inbouw: 2-tal stopcontacten
- Keuringsverslag elektriciteit
- Afwasbare binnenafwerking
- Goede warmte en geluidsisolatie

Interne kenmerken

- 2 schuiframen (loket)



Opgelet positie en kleuren van ramen, deuren en/of toebehoren op deze fiche kunnen afwijken tov de realiteit.