

## Construction: fabrication en Belgique

-  Faible empreinte écologique
-  Processus de construction durable
-  100% recyclable/réutilisable




- **Construction totale en acier galvanisé**  
L'épaisseur des profils des parois est de 5mm  
Procure une rigidité et une sécurité interne supplémentaire
- **Totalement isolé**  
**Plancher:** 22 mm de panneaux de particules imperméables et sol en vinyle de haute qualité + 120 mm de laine minérale, charge maximale: 350 kg/m<sup>2</sup>  
**Toiture:** extra rigide grâce aux poutres latérales + 120mm de laine minérale, gouttières encastrées  
**Parois:** bardage en plastisol profilé  
(Plus facile à réparer, recyclable)  
+ 120 mm de laine minérale
- Fenêtres PVC avec double vitrage 4-15-4  
Possibilité d'équipement de stores intégrés d'origine
- Porte extérieure anti-effraction avec linteau en acier inoxydable
- Superposable jusqu'à 3 niveaux

## Spécifications techniques

- Type de chauffage standard: convecteur
- Éclairage t-l
- Boîte à fusibles
- Tout encastré: 4 prises
- Attestation de contrôle électrique
- Finition intérieure lavable
- Bonne isolation thermique et acoustique

## Caractéristiques internes

- 4x Cabine de douche
- 2x Lavabos
- 1 Chaudière
- Capacité 500L
- Porte sur le côté frontal
- Raccordements aux sources utilitaires



*Veuillez noter que le positionnement et les couleurs des fenêtres, portes et/ou accessoires figurant sur cette fiche peuvent différer de la réalité.*